SCHEUCHER®

SEDA

Инструкции по уходу за паркетом, покрытым маслом (для профессионалов)

D

Первичная обработка

Первичная обработка должна проводится специалистом с применением масла-воска Scheucher PROTECTIVE WAX OIL. Чтобы надолго сохранить качество и внешний вид Вашего паркета фабрика Scheucher® рекомендует его обработку маслом-воском сразу после укладки. Паркет BILAflor® и Chevron должны быть обработаны маслом-воском сразу после укладки в обязательном порядке! Только так Вы можете быть уверены в том, что все продольные и торцевые соединения досок. а также окантовка паркета защищена от проникновения влаги и грязи на долгое время.

Применение PROTECTIVE WAX OIL

1. Убедитесь, что поверхность паркета чистая и сухая
2. Хорошо взболтайте бутылку с PROTECTIVE WAX OIL и нанесите масло-воск тонким слоем на поверхность паркета вручную или с помощью технических приспособлений: для этого Вам понадобится безворсовая х/бтряпка, рапылительный флакон и однодисковая поломоечная машина с белыми мягкими насадками. Расход: 4-6 г/ м^2. Обработка производится квадратами по 3-5 м^2. То есть, банки 750 мл хватит на 120-150 м^2. Равномерно нанесенный слой гарантирует красивый внешний вид. В заключении паркет необходимо налощить так, чтобы дерево хорошо напиталось маслом, чтобы масло было распределено равномерно и чтобы не было видимых полос.
3. При хорошем проветривании период высыхания составляет 8-12 часов. В первые 6-8 дней после первичной обработки паркета не рекомендуется подвергать его чрезмерным нагрузкам и не проводить влажную уборку.

Уборка и чистка

Преимущественно рекомендуется сухая ежедневная уборка при помощи пылесоса и веника с мягким ворсом. При необходимости можно и нужно проводить влажную уборку с применением чистящего средства на мыльной основе PARQUET OIL SOAP

Применение PARQUET OIL SOAP

1. Провести сухую уборку пылесосом или веником с мягки ворсом
2. Влажная уборка: перед использованием хорошо взболтайте бутылку с PARQUET OIL SOAP. Разведите приблизительно 50 мл PARQUET OIL SOAP в 6-8 литрах теплой воды. При сильных загрязнениях концентрацию PARQUET OIL SOAP можно повысить до 100 мл на 6-8 л теплой воды. Вымойте паркет хорошо отжатой тряпкой. Избегайте возникновения "луж" или стоячей воды, поскольку в этом случае могут возникнуть дефекты в области продольных и торцевых соединений. Частоту проведения влажной уборки Вы можете определить сами по мере необходимости и степени загрязнения паркета

Внимание: микрофибровые тряпки для мятья полов напригодны из-за их абразивных свойств!!!

Интенсивная уборка

Если Ваш паркет Scheucher Parkett® сильно загрязнен, рекомендуется провести уборку чистящим средство для сильных загрязнений INTENSIVE CLEANER.

Применение INTENSIVE CLEANER

1. В зависимости от степени загрязнения разбавьте 250-500 мл INTENSIVE CLEANER в 5 литрах теплой воды. После INTENSIVE CLEANER необходимо помыть пол чистой водой, поэтому сразу подготовьте второе ведро с чистой теплой водой. Вымойте пол раствором воды и INTENSIVE CLEANER вручную тряпкой или с помощью однодисковой поломоечной машины с чистящей насадкой. Возникшая пена вычищает грязь из дерева и транспортирует ее на поверхность паркета.
2. Грязную воду с пеной на поверхности паркета удалите сразу после мытья пола пылесосом для влажной уборки или хорошо отжатой тряпкой. Удалите все остатки INTENSIVE CLEANER многократным промыванием чистой водой. Избегайте возникновения "луж" и стоячей воды.
3. После того, как паркет полностью высох, необходимо промаслить его Protective wax oil. В зависимости от состояния и внешнего вида паркета можно наносить один или несколько слоев.